

# KLEIBERIT 870.0

## Oblast použití

- Síťovací komponenta pro lepidla pro opláštování s obsahem rozpouštědel KLEIBERIT 257 a 261

## Velikosti balení

Karton s 12 lahvemi	po 1,0 kg netto
Plastový kanistr	5 kg netto
Plechová konev	35,0 kg netto
Plechový sud	250 kg netto

## Vlastnosti tužidla KLEIBERIT 870.0

**Báze:** Izokyanát

**Hustota:** ca. 1,23 g/cm<sup>3</sup>

**Barva:** tmavě hnědá

### Viskozita

- Brookfield RVT Sp 2/20 Upm:

150 +/- 50 mPas

**Dávkování tužidla:** 2,5 – 5%, podle druhu lepidla

**Označení:** viz bezpečnostní list

## Skladování

Tužidlo KLEIBERIT 870.0 je v originálně uzavřeném obalu skladovatelné při 20°C po dobu ca. 12 měsíců.

Tužidlo odolává mrazu až -30°C.

Chránit před vlhkostí!

Stav 30.06.2022 ch; nahrazuje předchozí vydání

## KLEIBERIT 870.0

### Likvidace lepidel a obalů

**Třída odpadu 080501**

**Naše obaly jsou z recyklovatelného materiálu (mezinár. značka).  
Dobře vyprázdněné obaly lze druhotně zpracovat.**

### Service

Naše poradenská služba pro aplikační technologie je vám kdykoli k dispozici. Informace jsou založeny na našich dosavadních zkušenostech a nejedná se o záruku ve smyslu judikatury BGH. Zkontrolujte, zda je náš produkt vhodný pro vaše účely. Odpovědnost, která přesahuje hodnotu našeho produktu, nelze odvodit z těchto prohlášení, a to ani z využití naší bezplatné a nezávazné poradenské služby.